

BELGAmetalcover



STUKADOORSFOLIE

- ⊕ 100% OVERPLEISTERBAAR
- ⊕ 100% ZELFKLEVEND
- ⊕ 100% TIJDSBESPARING
- ⊕ 0% ROESTDOORSLAG

A PRODUCT BY

BELGA PLASTICS
SMART BUILDING SOLUTIONS



PRODUCTBESCHRIJVING

VOLVLAKS ZELFKLEVENDE OVERPLEISTERBARE FOLIE SPECIAAL VOOR METALEN LIGGERS
Belgametalcover bestaat uit een versterkte PP-folie/vlies combinatie. De onderzijde van de folie is over de volledige breedte voorzien van een sterk zelfklevende laag die een eenvoudige plaatsing van de bepleisterbare folie mogelijk maakt, zonder bijkomende verlijming aan de (vlakke!) ondergrond.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- ideaal om op metalen liggers te kleven die nadien overpleisterd worden
- overschilder- en overpleisterbaar
- uitstekende hechting op metaal én beton
- geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- zéér sterk hechtende lijmlaag
- 3 gesplitte en beschermde kleefstroken voor aansluiting met metselwerk of beton
- 100% volvlakse verlijming
- ook verwerkbaar bij lage temperaturen
- geen roestdoorslag

Breedte	300 mm
Lengte	25 m
Rollen/doos	1

TOEPASSINGSGBIED

Belgametalcover is ontwikkeld voor de verlijming op metalen liggers die nadien overpleisterd moeten worden. De metalen ondergrond waarop verlijmd moet worden dient zuiver en droog te zijn alsook vrij van loshangende deeltjes. Wanneer u kleeft op een ondergrond die niet aan bovenstaande vereisten voldoet, bestaat het risico op barsten in het pleisterwerk op de plaats waar er geen contact is tussen de lijm en de metalen ligger!

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Het (metalen) bevestigingsoppervlak moet droog, olie-, vet- en stofvrij zijn. Loshangende (verf)deeltjes dienen vooraf verwijderd te worden met bijv. een stalen borstel. Belgametalcover afrollen en afsnijden op de lengte van de te overpleisteren metalen ligger met enkele cm extra lengte. De folie dient minstens 5 cm te overlappen op het beton links en rechts langs de metalen ligger teneinde een goede koppeling mogelijk te maken.

De aftrekstroken één voor één verwijderen zodat de folie zoveel als mogelijk zonder plooiën op de metalen ligger kan geplaatst worden. Altijd stevig aandrukken om een goede hechting te verkrijgen, gebruik eventueel een aandrukrol.

Belgametalcover kan ook bij lage temperaturen verwerkt worden. Er moet wel grondig gecontroleerd worden dat er op de te verlijmen oppervlakken geen scheidingsfilm aanwezig is onder de vorm van bijv. vocht, ijs of rijm omdat dit het lijmcontact met de ondergrond verhindert waardoor een goede verlijming niet mogelijk is!

Restanten Belgametalcover mogen met het huisvuil meegegeven worden. De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.

DEALER

Enkel verkrijgbaar in de professionele handel.

