

STAPPENPLAN HBS-200 LIQUID RUBBER

STAP 1: Maak de oppervlakken eerst droog, schoon en stof- en vetvrij.
Eventueel opschuren.

STAP 2: Roer HBS-200 Liquid Rubber voor gebruik zeer goed door totdat er een homogene kleur ontstaat. Het roeren met een elektrische mixer wordt afgeraden.

STAP 3: Breng met behulp van een kwast, roller, trekker of spuitapparaat een dikke laag HBS-200 Liquid Rubber aan.

STAP 4: Wilt u scheuren, kieren en naden overbruggen en/of sneller laagdikte opbouwen? Gebruik dan GeoTextile in combinatie met HBS-200 Liquid Rubber. Breng GeoTextile aan in de nog natte substantie. Druk goed aan en vervolgens direct afstrijken met een tweede laag HBS-200 Liquid Rubber.



- Zorg voor een minimale laagdikte van 2 mm na droging.
- HBS-200 Liquid Rubber is stofdroog na ongeveer 3 uur. Volledig uitgehard na 48 uur. (Afhankelijk van omgevingstemperatuur en opgebrachte hoeveelheid HBS-200 Liquid Rubber)

- TIPS:**
- Aanbrengen bij een temperatuur boven de 5°C.
 - Niet gebruiken bij regen of als binnen 24 uur regen wordt verwacht.
 - Emmer na gebruik direct sluiten.
 - Vorstvrij bewaren.
 - Bij verwerking op EPDM vooraf testen.



100% WATER- & LUCHT- DICHT BOUWEN



HBS-200 LIQUID RUBBER

AFDICHTENDE & BESCHERMENDE COATING



Alle oppervlakken 100% water- en luchtdicht



HBS-200

LIQUID RUBBER

HBS-200 Liquid Rubber is een universele, flexibele coating voor het blijvend elastisch afdichten en beschermen van vrijwel alle ondergronden. Het water- en luchtdichte product is eenvoudig te verwerken. Bovendien is het product duurzaam en veilig voor mens en milieu.

Dit universeel inzetbare product is onder andere geschikt voor douchegoten, kimnaden, dilatatievoegen, dakgoten, maaiveldetails en kozijnaansluitingen en hecht op vele ondergronden zoals beton, steen, hout, PVC, zink, bitumen en metaal.

ONTELBAAR VEEL TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

HBS-200 Liquid Rubber is ideaal voor het afdichten en beschermen van:

Vloeren

Wanden

Muren

Daken

Naden, voegen en scheuren

(Buis)doorvoeren

Aansluitingen

Constructiedelen

DUURZAAM EN EENVOUDIG WATER- & LUCHTDICHT BOUWEN



EENVOUDIG VERWERKBAAR
HBS-200 Liquid Rubber is eenvoudig verwerkbaar met kwast, roller, trekker of spuitapparaat en is overschilderbaar.

ELASTISCH & STERK
Zeer hoge, blijvende elasticiteit tot wel 900%. Krimpt terug tot oorspronkelijk formaat.



100% WATER- EN LUCHTDICHT
Ideale afdichting en bescherming. Laat geen water, damp en lucht door. Onafhankelijk getest volgens Europese normen EN 1026, EN 1027 en EN 12114.

GOEDE HECHTING
Hecht op vele ondergronden zoals beton, steen, hout, PVC, zink, bitumen en metaal.



MILIEUVRIENDELIJK
Oplosmiddel- en VOC-vrij, niet toxisch en op waterbasis. Veilig voor mens en milieu.

DUURZAAM
Beschermt tegen corrosie en erosie. Zout- en chemicaliënbestendig. Weer-, UV- en zuurbestendig en een temperatuurbestendigheid van -40°C tot +160°C.

GEOTEXTILE
Griffon GeoTextile is een sterk, niet-geweven elastisch doek op een rol van 30 cm x 20 m of 15 cm x 20 m.

OVERBRUGGEN
GeoTextile wordt in combinatie met HBS-200 Liquid Rubber gebruikt om naden, kieren en scheuren te overbruggen. Daarnaast geschikt voor het sneller opbouwen van laagdikte.

