

RockTest Tinline



Productomschrijving

RockTest Tinline is een eenzijdig klevende elastische tape voor het luchtdicht afplakken van overlappingen in dampremmende folies, onderdakbanen, naden tussen houtachtige platen en aansluitingen bij doorvoeringen.

Breedte (mm)	Lengte per rol (m)	Aantal rollen per doos
60	25	10

Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur	Vanaf -5°C
Temperatuursbestendigheid	-40 tot +70°C
Geschikte ondergronden	PE-, PA-, PU-, PP- en alufolie, kraftpapier, hout en harde houtachtige materialen (bijv. OSB, spaanplaat), kunststof, metaal. De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij en draagkrachtig zijn



RockFit
RockRoof
RockSono
RockFloor
RockTest

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.

ROCKWOOL B.V.
Postbus 1160, 6040 KD Roermond
Industrieweg 15, 6045 JG Roermond
Telefoon: 0475 35 35 35
info@rockwool.nl - www.rockwool.nl