



### Technische gegevens

| Materiaal                |                                   |                                 |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Materiaal                | Acryl-copolymeer, oplosmiddelvrij |                                 |
| Eigenschap               | Normering                         | Waarde                          |
| Kleur                    |                                   | wit                             |
| Verwerkingstemperatuur   |                                   | -10 °C tot +45 °C               |
| Temperatuurbestendigheid |                                   | bestendig van -40 °C tot +90 °C |
| Verbruik                 |                                   | ~ 4,5 m <sup>2</sup> /l         |
| Opslag                   |                                   | vorstvrij, koel en droog        |

### Toepassing

Geschikt om de ondergrond voor te bereiden of te verstevigen voordat deze wordt verlijmd met pro clima tapes, bijv. TESCO VANA, TESCO PROTECT en tapes uit de EXTOSAL-serie. Geschikt voor hout, houtvezelplaten, metselwerk, daken, wanden en vloerplaten.

#### Verbruikswaarden

| Leveringsvorm | Inhoud | Breedte | Bereik    |
|---------------|--------|---------|-----------|
| Blik          | 2,5 l  | 60 mm   | ca. 185 m |
|               |        | 75 mm   | ca. 150 m |
|               |        | 150 mm  | ca. 75 m  |
| Doseerfles    | 1 l    | 60 mm   | ca. 75 m  |
|               |        | 75 mm   | ca. 60 m  |
|               |        | 150 mm  | ca. 30 m  |

De verbruikshoeveelheden verschillen afhankelijk van ondergrond en wijze van aanbrengen.

### Leveringsvormen

| Art.-nr. | Inhoud | Gewicht | Bereik                | VE | Verpakking | GTIN          |
|----------|--------|---------|-----------------------|----|------------|---------------|
| 11449    | 1 l    | 1,13 kg | ~ 4,5 m <sup>2</sup>  | 6  | 540        | 4026639114495 |
| 11430    | 2,5 l  | 3 kg    | ~ 11,2 m <sup>2</sup> | 4  | 160        | 4026639114303 |

### Voordelen

- ✓ Duurzame verbindingen: dringt diep in en verstevigt stoffige ondergronden of ondergronden met onvoldoende draagvermogen
- ✓ Bespaart tijd: absorberende ondergronden hoeven niet te drogen
- ✓ Vrijer werken: toepasbaar op droge en licht vochtige ondergronden, kan ook bij vorst worden verwerkt
- ✓ Kan door de dispenserfles met één hand worden aangebracht en verdeeld
- ✓ Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

### Ondergronden

Voorafgaand aan het aanbrengen van de primer moeten ondergronden worden gereinigd.

Ongeschikt voor het aanbrengen van primer zijn bevroren en doorweekte ondergronden. Er mogen geen afstotende stoffen op de ondergrond aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen).

Alle minerale oppervlakken (bijv. pleisterwerk of beton) en (oude) ondergronden van hout kunnen worden voorbehandeld. Verder is het mogelijk om poreuze materialen zoals houtvezelonderdakplaten te verstevigen.

Dampopen, absorberende ondergronden (bijv. houtvezelonderdakplaten) mogen enigszins vochtig zijn. De betreffende kleefband kan direct in de nog vochtige primer worden verlijmd. De uiteindelijke hechting wordt pas in droge toestand bereikt. Eventueel zijn beschermende maatregelen (bijv. afdekken) aan te bevelen. De nog niet volledig gedroogde primer moet tegen weer en wind worden beschermd. Hoeveel primer er moet worden aangebracht, hangt af van het absorptievermogen van de ondergrond en moet zelf worden gecontroleerd.

Wanneer op relatief dichte, niet-absorberende ondergronden (bijv. beton) diffuserende butylrubberkleefband (bijv. EXTOSAL-serie) wordt verlijmd, moet de primer vóór het aanbrengen van de kleefband eerst volledig drogen.

Bij de grondlaag voor de lijm mag uitsluitend ORCON CLASSIC of ORCON MULTIBOND worden gebruikt. Primer en ORCON CLASSIC moeten volledig (1-2 dagen) drogen (droogprocedé) voordat het banenmateriaal wordt verlijmd.

### Randvoorwaarden

Blik vóór gebruik goed schudden resp. omroeren. Eén liter is voldoende voor behandeling van een oppervlak van 4,5 m<sup>2</sup>.

Getest op schadelijke stoffen  
conform



---

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima  
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35  
Email: [technical@isoproc.be](mailto:technical@isoproc.be)

---

**MOLL**  
**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)